

# PRODUKTDATABLAD

## 1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)

### PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED-filament

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til netspænding
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant kromaticitet



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	1,50 W
Nominel wattforbrug	1,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	416
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	666
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	12 W


## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	120 lm
Målt lumenstrøm	120 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2400 K
Lumen	120 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Nominel farvetemperatur	2400 K

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner



Total længde	100,0 mm
Diameter	35,0 mm

Udvendig kolbe	BW35
Længde	100,0 mm

### Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	49 °C

### Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

### Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

### Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	2 kWh/1000h

### Internationale Koder

Ordreference	1906LCBW12 1,5W
--------------	-----------------

### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075293243	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 133 mm	26,00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075290150	Shipping carton box 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	383,00 g	3.76 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.