

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Lantern Modern 12W

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Moderne lanterner med lavblænding



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Haver og andre udendørs arealer
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Meget lysstyrke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås som væg- og pullertarmaturer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	65,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	20
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	28
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 70 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	610 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	900 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	176,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	240,00 mm
Produktvægt	1300,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	ENDURA® STYLE LANTERN MODERN 12 W DG
	Packaging insert	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075205017	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1370.00 g	8.09 dm ³
4058075205024	Shipping box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822.00 g	38.15 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.