

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Cylinder Wall 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Vægarmaturer og pullerter i rustfrit stål med indirekte lys



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Haver og andre udendørs arealer
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Hus i polykarbonat dækket af rustfrit stål
- Tilgængelig som væg- og loftsarmatur samt pullert



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	40,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	320
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	320
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	360 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	660 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	102,0 mm
Længde	139,00 mm
Bredde	101,00 mm
Højde	137,00 mm
Produktvægt	430,00 g



PG ENDURA STYLE Cylinder Wall
MiPRC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE CYLINDER
 Packaging insert	Legal insert
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style Cylinder
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075205338	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	470.00 g	3.17 dm ³
4058075205345	Shipping box 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3051.00 g	21.28 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.