

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Vægarmaturer og pullerter i rustfrit stål med indirekte lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfrit stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,90 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	500 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	105,00 mm
Bredde	80,00 mm
Højde	200,00 mm
Produktvægt	1000,00 g



ENDURA STYLE CUBE WALL
SENSOR 5W ST

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
--------------	------

Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...6 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...6 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	0...30 lx





CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE
 Packaging insert	Legal insert
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE CRYSTAL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075474154	Folding box 1	117 mm x 107 mm x 224 mm	1176.00 g	2.80 dm ³
4058075474161	Shipping box 6	335 mm x 250 mm x 240 mm	7540.00 g	20.10 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.