

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Bat 80cm Post

ENDURA STYLE BAT | Vægarmatur og pullert med indirekte lys



### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	9,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	69,000 mA
Startstrøm	3,45 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	55
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	55
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	88
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	580 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1000 lm
Belysningseffektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	177,00 mm
Højde	800,00 mm
Produktvægt	2297,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Jorden
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdet
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrænset overflade temperatur

Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

### Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564107	Folding box 1	212 mm x 187 mm x 822 mm	3205.00 g	32.59 dm <sup>3</sup>
4058075564114	Shipping box 2	840 mm x 390 mm x 240 mm	7550.00 g	78.62 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.