

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Disc Wall 8W

ENDURA STYLE DISC | Vægarmatur i rustfri stål med eller uden sensor



### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	8,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	56,000 mA
Startstrøm	1.02 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbryder B16 A	188
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	186
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	298
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	370 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	850 lm
Belysningseffektivitet	46 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	200,00 mm
Højde	60,00 mm
Produktvægt	646,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-




## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564121	Folding box 1	207 mm x 72 mm x 207 mm	827.00 g	3.09 dm <sup>3</sup>
4058075564138	Shipping box 4	302 mm x 225 mm x 235 mm	3664.00 g	15.97 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.