



Retina Cross 12W 847lm 3000K IP65 Sølv

Elnr.: 3109410



Vandalsikker tak- og veggarmatur i støpt aluminium med moderne design og flott finish. 16 trinns ASC overflatebehandling for aggressive miljøer. Sensorvarianter med bevegelsessensor, med dagslysbegrenser og justerbart grunnlys. Standardarmatur kan brukes som slavearmatur. Ved bruk av sensorarmatur som master, kan grunnlys på armaturene settes til 0, 25 eller 50% av max lys. Enkelte kombinasjoner av farger og lysfarger produseres påbestilling. Retina er ikke dimbar. Klasse II - IP65.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 12 |
| Lumen/Watt (lm) | 70 |
| Lysstyrke (lm) | 847 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 360 |
| Antall armaturer B 10A | 38 |
| Antall armaturer C 10A | 62 |
| Antall armaturer B 16A | 60 |
| Antall armaturer C 16A | 102 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Farge | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| IK-klasse | 09 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Diffusorlinse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 150 |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Bruksområde | Fasade / effektbelysning |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 120 |
| Diameter (mm) | 265 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
