



RETINA Eyelid LED 12W IP65. Klasse I. Slagfast tak/vegglampe i lakkert aluminium for inne og utebruk. Polykarbonat skjerm, Eyelid/halvskjerm dekor. Utsparring for kabelgjennomføring. Gjennomgangskobling/hurtigkobling: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Armaturen leveres komplett med LED lysplate i farge 3000°K. LED lysplaten med integrert forkobling er hengslet og enkelt demonterbar med hurtigkoblinger. Dette gir rask og enkel montasje, og mulighet for meget enkel oppgradering eller service. Armaturen kan med fordel benyttes som slavearmatur, styrt av armaturtypen Retina LED Sensor. Lysstyrke kan settes med DipSwitcher til 25% eller 50%. Dette til innstilling av dynamisk lys som slavearmatur eller til stepp-dim ved bruk av kronevender. Retina LED egner seg ypperlig for alle typer utendørs applikasjoner samt inngangspartier, korridorer, ganger, boder etc., og erstatter typisk slagfast/vandalsikker armatur for 1x18/26W kompaktlysrør.

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	12
Lysstyrke (lm)	472
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

## Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Symmetrisk

## Dimensjoner

Høyde (mm)	105
Diameter (mm)	265

## Tilbehør

## **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

## **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---