PRODUKTDATABLAD
L 13 W/827

LUMILUX® T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, G5 sokkel



Anvendelsesområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

Produktfordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex




Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	13 W
Wattforbrug	13.20 W
Nominel spænding	95 V
Nominel strømstyrke	0,17 A

Fotometriske data

Lumen	950 lm
Belysningseffektivitet	72 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.74
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.71
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.69



349636_FL_827

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	531.10 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	517,00 mm
Diameter	16,00 mm
Rør diameter	16 mm
Produktvægt	42,65 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Levetid

Service levetid	5600 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølvindhold	2.9 mg

EVNER

Dæmpbar	Ja

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	14.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FD-13/827-E-G5-16/517
Ordrereference	L 13W/827

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G5
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	531,10 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	16.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	16.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Kromacitetsfaktor x	0,463
Kromacitetsfaktor y	0,420
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546319
Modelnummer	AC34086

Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Overensstemmelseserklæringer	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
PDF	Certifikater	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
PDF	Certifikater	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

	Fotometriske- og lysdesignfiler	Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349636_FL_827

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300008967	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	62.00 g	0.19 dm^3
4050300608013	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1634.00 g	6.12 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.