

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style UpDown Puck 13W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK | Armatur med direkte Up and Down



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås i 2 farver



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	12,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	67,000 mA
Startstrøm	4,5 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	100
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	110
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	200
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

## Fotometriske data

Lumen	980 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1450 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<5
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	131,00 mm
Bredde	91,00 mm
Højde	110,00 mm
Produktvægt	630,00 g



ENDURA STYLE UPDOWN PUCK  
13W DG

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdet
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	ENDURA STYLE UPDOWN PUCK 13W
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075205567	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	670.00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075205574	Shipping box 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252.00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.