

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Flood 150 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Udendørs armaturer i 4000K



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Erstatning for projektører med halogenlysilder
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation pga. den lave profil og det kompakte letvægtsdesign
- Energibesparelser på op til 80% ift. halogenprojektører
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning

Produktegenskaber

- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Symmetrisk spredningsvinkel: 110° x 110°
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Omgivelsestemperatur i drift: -20...+ 45°C
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	150,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	750,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	17
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	17
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	13200 lm
Belysningseffektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	421,00 mm
Bredde	364,00 mm
Højde	72,00 mm
Produktvægt	5200,00 g
Kabellængde	1000 mm



ENDURA FLOOD 150W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Legal information	OUTDOOR LUMINAIRES
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Floodlight
	Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075206823	Folding box 1	120 mm x 390 mm x 431 mm	5175.00 g	20.17 dm ³
4058075206830	Shipping box 2	405 mm x 255 mm x 450 mm	11103.00 g	46.47 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.