

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Wall IP54 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL | Slanke LED armaturer med høj lysstyrke og valgfri sensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Entrébelysning
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås i 2 farver
- Fås med og uden bevægelsessensor



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	60,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	740 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	950 lm
Belysningseffektivitet	61 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	107 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	168,00 mm
Bredde	100,00 mm
Højde	273,00 mm
Produktvægt	1200,00 g



PG ENDURA STYLE Wall (Sensor)
MiPRC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------


CERTIFIKATER & STANDARDER




Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE WALL

Documenter og certifikater	Document name
 Packaging insert	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE LUM
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075214132	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1270.00 g	8.09 dm ³
4058075214149	Shipping box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5422.00 g	38.15 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.