

# PRODUKTDATABLAD

## Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Udendørs spotlights med et enkelt lampehoved



### Anvendelsesområder

- Udendørs
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

### Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Lysstrøm: op til 250 lm
- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Batterilevetid ved løbende drift: op til 10 timer
- Beskyttelsesklasse: IP54



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	6 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	750,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	260 lm
Belysningseffektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	no
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	no
Udstrålingsvinkel	95 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	127,00 mm
Bredde	108,00 mm
Højde	215,00 mm
Produktvægt	325,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
-------------	-----------------

## BATTERI

Batteritype	Alkaline
Batteristørrelse	D-Battery
Nominal spænding på batteriet	1,5 V

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Nødvendige batterier: 4xD (medfølger ikke)

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227347	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227354	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.