

PRODUKTDATABLAD

ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG

ENDURA® FLOOD Sensor Warm White | Udendørs armaturer med sensor i 3000K



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Erstatning for projektører med halogenlysilder
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Kompakt, attraktivt design: optimeret vægt og størrelse, integreret driver
- Energibesparelser på op til 80% ift. halogenprojektører
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	92 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	189.00 mm
Bredde	133.00 mm
Højde	66.00 mm
Produktvægt	490,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Dark gray
Armaturomhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------




SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...10 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...9 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	20...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA FLOOD
	Tender documents Tender Text 4058075239500
	Declarations of conformity ENDURA FLOODLIGHT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075239500	Folding box 1	72 mm x 142 mm x 208 mm	539.00 g	2.13 dm ³
4058075239517	Shipping box 8	300 mm x 295 mm x 225 mm	4675.00 g	19.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.