

PRODUKTDATABLAD

ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K DG

ENDURA® FLOOD Sensor Warm White | Udendørs armaturer med sensor i 3000K



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Erstatning for projektører med halogenlysilder
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Kompakt, attraktivt design: optimeret vægt og størrelse, integreret driver
- Energibesparelser på op til 80% ift. halogenprojektører
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	30,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	145 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	2700 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	223.00 mm
Bredde	170.00 mm
Højde	66.00 mm
Produktvægt	720,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------




SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...10 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...9 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	20...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA FLOOD
	Tender documents Tender Text 4058075239548
	Declarations of conformity ENDURA FLOODLIGHT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075239548	Folding box 1	84 mm x 179 mm x 236 mm	785.00 g	3.55 dm ³
4058075239555	Shipping box 8	370 mm x 350 mm x 255 mm	6789.00 g	33.02 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.