

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K WT

ENDURA® FLOOD Sensor Warm White | Udendørs armaturer med sensor i 3000K



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Erstatning for projektører med halogenlysilder
- Værksteder
- Bygningsfacader

### Produktfordele

- Kompakt, attraktivt design: optimeret vægt og størrelse, integreret driver
- Energibesparelser på op til 80% ift. halogenprojektører
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning



## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	50,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	220 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I

### Fotometriske data

Lumen	4500 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Udstrålingsvinkel	120 °

### DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	267.00 mm
Bredde	210.00 mm
Højde	70.00 mm
Produktvægt	1150,00 g



### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------




## SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...10 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...9 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	20...2000 lx

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA FLOOD
	Tender documents Tender Text 4058075239739
	Declarations of conformity ENDURA FLOODLIGHT

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075239739	Folding box 1	80 mm x 217 mm x 279 mm	1233.00 g	4.84 dm <sup>3</sup>
4058075239746	Shipping box 8	445 mm x 330 mm x 295 mm	10373.00 g	43.32 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.