

# PRODUKTDATABLAD

## DoorLED Solar Sensor 4000K White

DoorLED Solar | Udendørs solcelle armaturer



### Anvendelsesområder

- Udendørs
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

### Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Batteriopladning via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Batteriopladningstid min. 7 timer afhængig af placering og udsættelse af sollys
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	3,00 W
Nominal spænding	3,3 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	320 lm
Belysningseffektivitet	107 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	no
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	no

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	192,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	255,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2000 mAh

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder

1

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

### Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075267909	Bliester 1	32 mm x 140 mm x 400 mm	293.00 g	1.79 dm <sup>3</sup>
4058075267916	Shipping box 6	230 mm x 155 mm x 415 mm	2150.00 g	14.79 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.