

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Stainless Steel

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE | Soldrevne lanterne lamper med bevægelses- og lyssensor, 2 ringe



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

### Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drifttype 3: lyset slukket, skifter til 400 lumen ved bevægelse (max. 100 timer ved fuld opladning)



- Batterioplading via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfrit stål

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3,2 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	400 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	185,00 mm
Bredde	178,00 mm
Højde	220,00 mm
Produktvægt	680,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål

Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	0...100 lx

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-




## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075392687	Folding box 1	187 mm x 187 mm x 233 mm	871.00 g	8.15 dm <sup>3</sup>
4058075392694	Shipping box 4	396 mm x 394 mm x 262 mm	4365.00 g	40.88 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.