

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Stainless Steel

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE | Soldrevne lanterne lamper med bevægelses- og lyssensor, 2 ringe



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drifttype 3: lyset slukket, skifter til 400 lumen ved bevægelse (max. 100 timer ved fuld opladning)



- Batterioplading via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfri stål

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|---------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug | 6,00 W |
| Nominal spænding | 3,2 V |
| Forsynings frekvens | 0 Hz |
| Nominal strømstyrke | 1700,000 mA |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Drifttilstand | Battery |

Fotometriske data

| | |
|--|-----------|
| Lumen | 400 lm |
| Belysningseffektivitet | 67 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdcn |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0 |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 178,00 mm |
| Højde | 400,00 mm |
| Produktvægt | 720,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|--------------------|------|
| Produktfarve | Stål |
| Armaturomhus farve | Stål |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Materiale | Stainless steel |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonat (PC) |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+70 °C |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dæmpbar | Ja |
| Monteringstype | Overflade |
| Monteringssted | Væg |
| Anvendelse | Udendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Antal tænd/sluk | 12500 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type sensor | Lys / Bevægelse |
| Sensorteknologi | Passiv infrarød (PIR) |
| Sensors detekteringsvinkel | 90 ° |
| Sensorstyret tændingstid | 15 s |
| Rækkevidde for bevægelsessensor | 6 m |
| Tidsindstilling for dagslyssensor | 0...100 lx |

BATTERI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Batteritype | Lithium-ion |
| Batteristørrelse | 18650 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Nominal spænding på batteriet | 3.7 V |
| Nominal kapacitet på batteriet | 2200 mAh |
| Opladningstid for batteriet | 8 h |

NØDBELYSNING

| | |
|--|-------------------|
| Type af nødbelysningsdrift | Ikke vedligeholdt |
| Lysstrøm i drifttilstand | - |
| Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand | - |




CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Standarder | CE / EAC / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075392700 | Folding box 1 | 187 mm x 187 mm x 418 mm | 969.00 g | 14.62 dm ³ |
| 4058075392717 | Shipping box 4 | 396 mm x 394 mm x 447 mm | 5019.00 g | 69.74 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.