


# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Crystal Torch 4.5W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Vægarmaturer og pullerter i rustfrit stål med indirekte lys



### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfrit stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	500 lm
Belysningseffektivitet	89 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Højde	225,00 mm
Produktvægt	860,00 g

ENDURA STYLE CUBE TORCH 5W  
ST

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



## CERTIFIKATER & STANDARDER



Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE
 Packaging insert	Legal insert

Documenter og certifikater	Document name
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE CRYSTAL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075474215	Folding box 1	107 mm x 107 mm x 249 mm	938.00 g	2.85 dm <sup>3</sup>
4058075474222	Shipping box 6	335 mm x 230 mm x 265 mm	6102.00 g	20.42 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.