

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Plate Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Vægarmaturer i rustfrit stål med indirekte lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfrit stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	65,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	650 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1500 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Udstrålingsvinkel	108 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	60,00 mm
Bredde	180,00 mm
Højde	283,00 mm
Produktvægt	680,00 g



ENDURA STYLE PLATE WALL
SENS 13W SI

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...4 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	10...2000 lx





CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	ENDURA STYLE PLATE WALL
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12,5W
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075477872	Folding box 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm ³
4058075477889	Shipping box 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.