

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Calice Wall Sensor E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Armaturer i rustfrit stål med glasdiffusor



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
---	----------------------

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	161,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	305,00 mm
Produktvægt	950,00 g



ENDURA CLASSIC CALICE WALL
S E27 SI

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...6 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...30 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 60 W
--------------------	--------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	ENDURA CLASSIC CALICE
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA CLASSIC CALICE WALL S

Documenter og certifikater		Document name
	Declarations Of Conformity UKCA	CLASSIC CALICE WALL

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075477971	Folding box 1	202 mm x 162 mm x 349 mm	1109.00 g	11.42 dm ³
4058075477988	Shipping box 4	420 mm x 365 mm x 340 mm	5230.00 g	52.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.