

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Edge Wall UpDown 7W

ENDURA STYLE EDGE | Vægarmatur i rustfrit stål med op- og nedlys



### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i rustfrit stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	360 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	850 lm
Belysningseffektivitet	51 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	110,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	260,00 mm
Produktvægt	870,00 g



ENDURA STYLE EDGE WALL  
UPDOWN 7W ST

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



## CERTIFIKATER & STANDARDER


Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE EDGE WALL UPDOWN
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE EDGE WALLUPDOWN 7WST

Documenter og certifikater	Document name
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075478091	Folding box 1	127 mm x 127 mm x 264 mm	956.00 g	4.26 dm <sup>3</sup>
4058075478107	Shipping box 4	268 mm x 268 mm x 289 mm	4265.00 g	20.76 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.