PRODUKTDATABLAD
LED Superstar Plus Stick 75 DIM 11W 927 Frosted E27

LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC STICK | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk stav form, naturligt dagslys



Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

Produktfordele

- Naturligt lysspektrum med fremragende farvegengivelse på CRI ≥ 90
- Mere naturligt blåt lys
- Mere behagelig for øjnene hvilket giver mindre træthed
- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer
- Attraktivt lys

Produktegenskaber

- LED-lyskilder til 230V
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: ≥ 90





© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	11 W
Wattforbrug	11.00 W
Nominel spænding	220…240 V
Drifttilstand	230V
Tilsvarende lampe effekt	75 W
Nominel strømstyrke	68 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Startstrøm	0,26 A
Driftsfrekvens	50…60 Hz
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	117
Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B)	188
Total harmonisk forvrængning	90.9 %
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50

Fotometriske data

Lumen	1055 lm
Belysningseffektivitet	95 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.96
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	90
Lysfarve	927
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4



EPREL Data Spectral Diagram
LEDr_Stick 2700K_927

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	200 °
Opvarmningstid (60 %)	‹ 0.50 s
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	117.00 mm
Diameter	40,00 mm
Maksimum diameter	40 mm
Produktvægt	34,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	90 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.96

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

EVNER

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Dæmpbar	Ja [1)]

1) Tjek lysdæmperkompatibilitet på ledvance.com/compatibility

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F [1)]
Energiforbrug	11.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspecifikke katagoriseringer

Ordrereference	LSSPSTICK75D 11

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-40…+80 °C

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.00 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Længde	117,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	40.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.458
Kromacitetsfaktor y	0.410
R9 farvegengivelsesindex	58

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0.7
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	642815,1369502,1838219
Modelnummer	AC35677,AC45978,AC35677,AC55969

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
PDF	Declarations of conformity	Stick 75 dim E27 25000h FR
PDF	Declarations of conformity	LED CLASSIC / LED STICK
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	LED CLASSIC / LED STICK

	Fotometriske- og lysdesign filer	Dokument navn
	Spectral power distribution	EPREL Data Spectral Diagram LEDr_Stick 2700K_927

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075611542	Folding box 1	46 mm x 49 mm x 156 mm	52.00 g	0.35 dm^3
4058075611559	Shipping box 6	144 mm x 111 mm x 131 mm	363.00 g	2.09 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.