

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K

ENDURA® FLOOD Solar Sensor | Solcelle-drevet flood armatur med bevægelses- og lyssensor

Anvendelsesområder

- Udendørs



Produktfordele

- Economical with a high light output
- Miljøvenlig solcelledrevet lys
- Flere programmeringsmuligheder med PIR fjernbetjening
- Flere muligheder for justering af sensor detekteringsområdet, dagslysregistrering og holdetid
- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys pga. fotocellelyssensor

Produktegenskaber

- Effektiv LED-projektør (floodlight) med højt lysudbytte
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Fleksibel bevægelses- og dagslyssensor



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	3,6 V
Nominal strømstyrke	2700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Belysningseffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	95 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	194,00 mm
Bredde	67,00 mm
Højde	313,00 mm
Produktvægt	1730,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armatu ^r hus farve	Sort

Materiale	Metal
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	36000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	95 °
Sensorstyret tændingstid	7 s...17 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	4...8 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	10...30 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion batteri Li metal knapcelle batteri
Batteristørrelse	Others
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3,2 V
Nominal kapacitet på batteriet	6000 mAh
Opladningstid for batteriet	5 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Boldsikker

Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Fjernbetjening medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762350	Folding box 1	90 mm x 334 mm x 214 mm	2161.00 g	6.43 dm ³
4058075762367	Shipping box 4	384 mm x 356 mm x 245 mm	9178.00 g	33.49 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.