PRODUKTDATABLAD
SMART+ WIFI Eclipse 80cm RGB + W

Smart+ Eclipse Pathway Multicolor | Udendørs smart Eclipse Pathway rustfri stål



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Materialer i høj kvalitet
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	70,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,60
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	250 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	850 lm
Belysningseffektivitet	25 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	330 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	150,00 mm
Højde	800,00 mm
Produktvægt	2440,00 g



SMART OUTD WIFI ECLIPSE 80CM RGBW

MATERIALER & FARVER

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Stainless steel
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Power supply included

DOWNLOADS

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

	Documenter og certifikater	Document name
PDF	User instruction	ECLIPSE
PDF	Declarations Of Conformity CE	SMART OUTD WIFI RGBW
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD WIFI RGBW
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD WIFI

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763326	Folding box 1	155 mm x 155 mm x 820 mm	2791.00 g	19.70 dm^3
4058075763333	Shipping box 2	840 mm x 330 mm x 175 mm	6599.00 g	48.51 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.