

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT ALPS Wall Solar RGB + W

Smart+ Solar Alps Wall Multicolor | Udendørs smart Solar Alps Wall sensor



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44



– Batteriopladning via solpanel

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	1430,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	600 lm
Belysningseffektivitet	66 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	152,00 mm
Bredde	193,00 mm
Højde	365,00 mm
Produktvægt	1560,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturess farve	Sort
Materiale	Aluminium Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...6 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...6 m

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Power supply included

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763722	Folding box 1	162 mm x 207 mm x 377 mm	1791.00 g	12.64 dm ³
4058075763739	Shipping box 4	430 mm x 340 mm x 405 mm	8057.00 g	59.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.