

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar WALL Sensor | Udendørs Endura Style Oval Wall Sensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Fås i farvetemperatur: 3.000K og 4.000K
- Batteriopladning via solpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	7,4 V
Nominal strømstyrke	750,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	540 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	550 lm
Belysningseffektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	340,00 mm
Bredde	125,00 mm
Højde	60,00 mm
Produktvægt	1655,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armatu _r hus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	60 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	0...10 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	ICR18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	7.4 V
Nominal kapacitet på batteriet	2000 mAh
Opladningstid for batteriet	6 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075766228	Folding box 1	80 mm x 360 mm x 140 mm	1752.00 g	4.03 dm ³
4058075766235	Shipping box 4	380 mm x 180 mm x 310 mm	7428.00 g	21.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.