

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Lunar Wall Sensor 4.5W 3000K

Endura Style solar Lunar | Udendørs Endura Style Lunar Wall Sensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Batteriopladning via solpanel
- Justérbart armaturhoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,50 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	1160,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	500 lm
Belysningseffektivitet	66 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	160,00 mm
Bredde	231,00 mm
Højde	83,00 mm
Produktvægt	375,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armatu _r hus farve	Sort
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	30 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	0...25 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	6 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075766280	Folding box 1	170 mm x 170 mm x 95 mm	429.00 g	2.75 dm ³
4058075766297	Shipping box 4	360 mm x 190 mm x 220 mm	2196.00 g	15.05 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.