

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar Tossa | Udendørs Endura Style Tossa Wall Sensor



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Materialer i høj kvalitet

### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Batteriopladning via solpanel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	1420,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	500 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	650 lm
Belysningseffektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	160,00 mm
Bredde	173,00 mm
Højde	50,00 mm
Produktvægt	550,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturomhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	0...50 lx

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075766303	Folding box 1	62 mm x 172 mm x 187 mm	614.00 g	1.99 dm <sup>3</sup>
4058075766310	Shipping box 4	265 mm x 190 mm x 215 mm	2745.00 g	10.83 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.