



# PRODUKTDATABLAD

## Endura Hybrid Spike 1W Stainles Steel

Endura Hybrid Ground | Hybrid armaturer med jordspyd, der kan bruge både solenergi og 230V



### Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Terrasser, balkoner
- Entrébelysning
- Bygningsfacader

### Produktfordele

- I stand til at bruge både solenergi og strøm fra forsyningsnettet
- Nem installation og værktøjsfri elektrisk tilslutning uden professionel baggrund, uafhængig af strømforsyning
- 12V jævnstrømsspænding for at sikre højeste sikkerhed for mennesker og dyr
- Produkttyper til forskellige anvendelsestilfælde tilgængelige
- Forskellige typer med justerbart armaturhoved
- Muligheder for overflade- og jordmontering med spyd
- Bæredygtig energi

### Produktegenskaber

- Maksimal tilsluttet belastning pr. solpanel = 24W
- IP67 beskyttelse af tilslutningsstik
- Ved tilslutning til forsyningsnettet skifter armaturet automatisk til 230V, når solcellepanelbatteriet løber tør for energi
- IP44 beskyttelse af armaturer
- Robust armaturhus materiale

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	1,00 W
Nominal spænding	12 V
Nominal strømstyrke	83,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	70 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	120 lm
Belysningseffektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	<1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	100,00 mm
Højde	114,50 mm
Produktvægt	250,00 g
Kabellængde	300 mm



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
Type forbindelse	Fast connector
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Jordspyd
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra januar 2024
--------------------	-----------------------------

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075834606	Folding box 1	112 mm x 112 mm x 73 mm	289.00 g	0.92 dm <sup>3</sup>

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075834613	Shipping box 4	240 mm x 130 mm x 171 mm	1301.00 g	5.34 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.