

PRODUKTDATABLAD

Endura Hybrid Solar Panel Black

Endura Hybrid Components | Komponenter til hybridarmaturer



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- I stand til at bruge både solenergi og strøm fra forsyningsnettet
- Nem installation og værktøjsfri elektrisk tilslutning uden professionel baggrund, uafhængig af strømforsyning
- 12V jævnstrømsspænding for at sikre højeste sikkerhed for mennesker og dyr
- Produkttyper til forskellige anvendelsestilfælde tilgængelige


Produktegenskaber

- Maksimal tilsluttet belastning pr. solpanel = 24W
- IP67 beskyttelse af tilslutningsstik
- Ved tilslutning til forsyningsnettet skifter armaturet automatisk til 230V, når solcellepanelbatteriet løber tør for energi

TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	245 mm
Bredde	205 mm
Højde	390 mm
Produktvægt	1100,00 g
Kabellængde	300 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Materiale	Plastik

ANVENDELSE & MONTERING

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
--	------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra januar 2024
--------------------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075834620	Folding box 1	217 mm x 257 mm x 128 mm	1254.00 g	7.14 dm ³
4058075834637	Shipping box 4	448 mm x 270 mm x 281 mm	5650.00 g	33.99 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.