

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 8W

ENDURA Flood Solar Butterfly | Solcelledrevet floodlight i sommerfugl design med bevægelses- og lyssensor



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Miljøvenlig solcelledrevet lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Batteriopladning via solpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	8,00 W
Nominal spænding	3,7 V
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	850 lm
Belysningseffektivitet	106 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	90 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	232,00 mm
Bredde	121,40 mm
Højde	220,60 mm
Produktvægt	1000,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armatu _r hus farve	Sort
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Glas

Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	90 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...15 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	2
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	> 8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	2
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854089695	Folding box 1	228 mm x 135 mm x 242 mm	1119.00 g	7.45 dm ³
4099854089701	Shipping box 8	559 mm x 473 mm x 272 mm	10149.00 g	71.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.