

PRODUKTDATABLAD

Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW

SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX | Dekorative LED-bånd til udendørs brug med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Udendørsanvendelsesformål
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	12,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	75,000 mA
Startstrøm	25 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 100 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	740 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	960 lm
Belysningseffektivitet	59 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Tunable White
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	3000,00 mm
Bredde	11,50 mm
Højde	4,50 mm
Produktvægt	370,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Silicone
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----


YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction

Documenter og certifikater



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095160	Folding box 1	70 mm x 170 mm x 160 mm	490.00 g	1.90 dm ³
4099854095177	Shipping box 4	340 mm x 195 mm x 160 mm	2275.00 g	10.61 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.