

PRODUKTDATABLAD

Flex COB 1.5M 3000K

COB STRIPS WHITE | Dekorative COB bånd med varmt hvidt lys og homogen lyseffekt



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Homogen belysning takket være COB LED

Produktegenskaber

- COB-teknologi til homogen lysfordeling
- Lysfarve: varm hvid
- Fleksible, bøjelige LED-bånd



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	7,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	47,000 mA
Startstrøm	22 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	630 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	630 lm
Belysningseffektivitet	84 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	170 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1500,00 mm
Bredde	8,00 mm
Højde	1,60 mm
Produktvægt	90,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Gul
Armaturhus farve	Gul
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Silicone
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095245	Folding box 1	57 mm x 112 mm x 93 mm	113.00 g	0.59 dm ³
4099854095252	Shipping box 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2154.00 g	13.44 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.