



PRODUKTDATABLAD

Smart+ Wifi Floor UpDown RGB TW

SMART+ WIFI WALL WASHER LUMINAIRE | Dekorativt gulvarmatur med WiFi-teknologi og RGB- og CCT-skift



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning
- Gaming stationer
- Home Entertainment områder

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

Produktegenskaber

- Dæmpbar
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Indirekte belysning
- Farvetemperatur og RGB kontrol via kontakt på produktet
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	24,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	150,000 mA
Startstrøm	27.84 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	148 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	31
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	38
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	61
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 65 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	850 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1750 lm
Belysningseffektivitet	35 lm/W
Farvetemperatur	2700 ... 5000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 30

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	251,00 mm
Højde	1780,00 mm

Produktvægt	4800,00 g
-------------	-----------



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Stik, EU
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tænd/sluk	25000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Antal lyskilder	empty

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854096518	Folding box 1	117 mm x 388 mm x 310 mm	5023.00 g	14.07 dm ³
4099854096525	Shipping box 2	405 mm x 327 mm x 255 mm	10667.00 g	33.77 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.