

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ZIGBEE Compact Outdoor Plug EU

SMART+ ZIGBEE Compact Outdoor Plug | Kompakt udendørs stik med smart stikkontakt og energimåler til at styre non-smarte enheder med ZigBee-teknologi



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- Haver og andre udendørs arealer
- For at måle energiproduktionen af små solcelleanlæg

Produktfordele

- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater
- Velegnet til udendørs brug med IP44 beskyttelse mod vandstænk
- Nem tilslutning af elektriske enheder via stikkontakt
- Overvåger energiforbruget af tilsluttede enheder eller monitorerer energiproduktionen af små solcellesystemer

Produktegenskaber


- Styring via kompatibelt smart home system (gateway og app) eller on/off kontakt på enheden
- Styring via stemmen er tilgængelig: Google Home eller Amazon Alexa, afhængigt af det smarte hjemmesystem, der bruges
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Energimåler
- Planlægning
- Netværksprotokol: ZigBee 3.0
- For fuld funktionalitet kræves tilslutning til et kompatibelt SmartHome-system (gateway og app)
- Kan trække op til 3.680W/16A

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	230 V
Nominel strømstyrke	16 A
Forsynings frekvens	50 Hz
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	111,00 g
Længde	57 mm
Bredde	73 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	73 mm
Højde	101,0 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	101.0 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Sort
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
----------------------	--------------

EVNER

Type forbindelse	Plug type E & F
Forbindelsestype, output siden	Socket type F

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	I

Beskyttelsestype	IP44
------------------	------

Sikkerhedsanvisninger

- Afbryd enheder, der genererer varme, efter brug for at undgå, at de tændes ved et uheld.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Brug ikke SMART+ Plug i forbindelse med medicinsk udstyr.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- To be connected to an automatic circuit breaker (max. 16 A).

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ZB_COMPACT_OD_PLUG
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11273246
	Overensstemmelseserklæringer	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854419317	Pakninger 1	62 mm x 96 mm x 109 mm	152.00 g	0.65 dm³
4099854419324	Shipping box 4	200 mm x 130 mm x 121 mm	682.00 g	3.15 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.