

DIOSPOT 30 V.2

Downlight med lav indbygningshøjde, for montage direkte i isolering.
Nem montering med fjedre og mulighed for videresløjning af 3G1,5mm² kabler.
Integreret LED lyskilde med antiblænd funktion og høj farvegengivelse.

- 230V AC
- IP44
- Ø75 mm udkæringshul
- Ø87 mm udvendig diameter
- 32mm indbygningshøjde
- Max. 30mm lofttykkelse
- Kipbar 20°, samt 120° roterbar til hver side
- Godkendt til montering i eller på brandbare materialer
- Godkendt til brug i område 1 og 2, i rum med bad eller bruser.
- Isolationsklasse II
- Kun til indendørs brug
- Skal monteres med min. 60° C kabel, beregnet for fast installation
- 5 års garanti
- 320 lumen
- 38° lysspredning
- Ra>95
- 50.000 levetimer
- Dæmpbar med alle gængse danske lysdæmpere



Varenr.	Varetekst.
767645	DIOSPOT 30 V.2 hvid rund 6W 927 320lm 38°
767646	DIOSPOT 30 V.2 hvid rund 6W 930 320lm 38°
767647	DIOSPOT 30 V.2 stål rund 6W 927 320lm 38°
767648	DIOSPOT 30 V.2 stål rund 6W 930 320lm 38°
767649	DIOSPOT 30 V.2 sort rund 6W 927 320lm 38°
767650	DIOSPOT 30 V.2 sort rund 6W 930 320lm 38°