

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10

LED væg- og loftsarmaturer (product name: LED væg- og loftsarmaturer)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gange
- Trapper
- Badeværelser
- Foyerer
- Offentlige områder

PRODUKTFORDELE

- Slank profil
- Højt lysudbytte
- Meget ensartet lys
- LED beskyttet til sikker installation
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Vinkel på lysstråle: 120 °
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Stødsikkerhed: IK10
- Glødetrædstest iht. IEC 695-2-1: 850 °C




TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner	
	Drifttilstand	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Farvetemperatur	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde
SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K ¹⁾	Electronic control gear (ECG)	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1800 lm	Warm White	>80	120 °	300,0 mm	61,0 mm
SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K ¹⁾	Electronic control gear (ECG)	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1920 lm	Cool White	>80	120 °	300,0 mm	61,0 mm

Produktbeskrivelse	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Egenskaber		Godkendelse og Standarder		
	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Dæmpbar	Type forbindelse	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K ¹⁾	Polycarbonate (PC)	White	-20...50 °C	Nej	Fast forbindelse (klemmerække)	75 lm/W	II	IP65
SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K ¹⁾	Polycarbonate (PC)	White	-20...50 °C	Nej	Fast forbindelse (klemmerække)	80 lm/W	II	IP65

¹⁾ Available from December 2017



SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K ,
SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075062207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K	Shipping carton box 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm ³	8944.00 g
4058075062221	SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K	Shipping carton box 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm ³	9212.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.