

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED-filament

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til netspænding
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,50 W
Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	25
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	40
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varmt hyggelys
Farvetemperatur	2500 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	2500 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	140,0 mm
Diameter	110,0 mm

Udvendig kolbe	-
Længde	140,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	52 °C

Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	1906LEDDIAMD4,5
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075091955	Folding carton box 1	111 mm x 111 mm x 208 mm	164,00 g	2.56 dm ³
4058075091962	Shipping carton box 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	1010,00 g	12.11 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.