

# PRODUKTDATABLAD

## RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)

---

### PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED-filament

---

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-lyskilder til netspænding
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a$ :  $\geq 80$ ; konstant kromaticitet



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	5,00 W
Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	18
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	29
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	25 W


## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	250 lm
Målt lumenstrøm	250 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varmt hyggelys
Farvetemperatur	2000 K
Lumen	250 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Nominel farvetemperatur	2000 K

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner



Total længde	178,0 mm
Diameter	125,0 mm

Udvendig kolbe	G125
Længde	178,0 mm

### Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	60 °C

### Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

### Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

### Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	5 kWh/1000h

### Internationale Koder

Ordreference	1906LEDGLOBE 5W
--------------	-----------------

### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075092136	Folding carton box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	215,00 g	4.63 dm <sup>3</sup>
4058075092143	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1112,00 g	21.25 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.