

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat 12 W 3000 K

LinearLED Flat | Slankt underskabsarmatur for påbygning

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Underskabsbelysning



PRODUKTFORDELE

- Tilslutning af op til 43 (ECO version) eller 18 (sensor version) armaturer på række
- Diverse tilbehør inkluderet: kabler og stik



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|---------------------|-------------|
| Nominel wattforbrug | 12,00 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |

Fotometriske data

| | |
|-------------------------|-----------|
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvegengivelsesindex | >80 |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Lumen | 760 lm |
| Belysnings effektivitet | 63 lm/W |


Lysfordeling

| | |
|-------------------|-------|
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

Data for armatur sensor

| | |
|------------------|------------------------|
| Type sensor | Bevægelse |
| Sensortechnologi | Passive infrared (PIR) |

Dimensioner



| | |
|-------------|----------|
| Længde | 527,0 mm |
| Bredde | 67,0 mm |
| Højde | 19,0 mm |
| Produktvægt | 425,00 g |

Farver & materialer

| | |
|--------------|----------|
| Materiale | Aluminum |
| Produktfarve | Silver |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Armaturhus farve | Silver |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|---------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur område i drift | -20...+40 °C |

Levetid

| | |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Nominel livstid | 20000 h |
| Målt levetid | 20000 h |

Generel Beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Monteringstype | Surface |
| Monteringssted | På undersiden af skab |
| Kviksølvindhold | 0,0 mg |

Egenskaber

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Dæmpbar | Nej |
| Type forbindelse | Plug, EU |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

Godkendelse og Standarder

| | |
|---|-------------------|
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Standarder | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Til slutkunden | yes |
| Det medfølgende LED-moduls energiklasse | A++/A+/A |

Logistiske Data

| | |
|----------------|-----|
| Til slutkunden | yes |
|----------------|-----|

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075264410 | Folding carton box 1 | 38 mm x 71 mm x 629 mm | 447,00 g | 1.70 dm ³ |
| 4058075264427 | Shipping carton box 8 | 651 mm x 334 mm x 83 mm | 4809,00 g | 18.05 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.